

>



Artikelnummer: 4010SN

Junsi iCharger Kombiset 4010 Duo und 24Volt 2400W 100A Industrie-Netzteil

Hersteller: -

Sehr geehrter Kunde, sehr oft wird zu schnell bestellt, so dass benötigtes Zubehör vergessen wird und nachbestellt werden muss. Lassen Sie sich also bitte etwas Zeit bei einer Bestellung, um Unkosten und Ärger zu ersparen. Kombiset iCharger 4010 Duo und 24Volt 2400W 100A Industrie-Netzteil Bitte beachten Sie! Zwei JST-XH Balancerplatinen mit Kabel werden mitgeliefert, falls Sie Akkus mit anderem Anschluss laden möchten, benötigen Sie weitere passende Balancerplatinen mit Kabeln. Hier bestellen Für den Synchronmodus brauchen Sie zwei weitere Verbindungskabel, die ebenfalls unter Zubehör zu finden sind.

Technische Daten iCharger 4010 Duo:

Eingangsspannung: 9V - 50 V DC Eingangsstrom Grenze:

65A Ladeleistung (Synchron): Max. 2000W ab 34.5V

Ladeleistung: Max. 2 x 1000W ab 34.5V Ladeleistung: Max.

ein Ausgang 1400W bei 23.5V Ladeleistung: Max. 680W bei

12V Ladestrom: von 0.05A - 40A pro Ausgang einstellbar

Ladestrom: von 0.05A - 70A (Synchronmodus) einstellbar

Entladeleistung: Max. 200W Synchronmodus

Entladeleistung: 130W (wenn an einem Ausgang entladen

wird) Entladeleistung: 100W (wenn an beiden Ausgängen

entladen wird) Entladestrom: Von 0.05A - 70A einstellbar

Externe Hochstromentladung: 3000W/1600W

Synchron/Asynchron Integrierter Balancer: Für bis zu 2 x

10S Lixx Akkus NiCd/NiMH Akkus bis 25 Zellen iCharger

4010 Duo unterstützt Reflexladung Bleibatterien bis 18 Zellen

2 - 36V Balancer Ausgleichstrom: 1.2A pro Ausgang und

Zelle Balancer Ausgleichstrom: 2.4A im

Synchronmodus Balancer Ausgänge abgesichert gegen

Verpolung Sehr präziser Balancer: je nach Einstellung bis auf

1 mV genau Speicher: Intern und MicroSDHC Karte (Im Shop

erhältlich) Hier bestellen Kühlung: 2 mal

Temperatureregelter Lüfter (Leise) Abmessung: 210mm x

140mm x 80 mm Gewicht: 1500 g Technische Daten

Industrie-Netzteil: Spannung: 24 V Strom: 100A Leistung:

2400 Watt Maße: Länge: 25 cm Breite: 9 cm Höhe: 9 cm

Gewicht: ca. 2,3 kg Lüfterdrehzahl ist temperaturgesteuert

Die beiden übereinander gebauten Industriernetzteile, können

auch einzeln genutzt werden, wenn man die Kabelbrücken

entfernt Angebrachte Gummifüße verhindern das rutschen.

Schutzschaltungen: Überlast, Temperatur und Kurzschluss

Lieferung mit Y-Kaltgerätestecker Lieferumfang

entnehmen Sie bitte den Beschreibungen der einzelnen

Geräte. Achtung: *Um das Set liefern zu können,

müssen beide einzelnen Geräte auf Lager sein! *Das

Ladegerät ist ausschließlich für den Modellbaubereich

bestimmt, für gewerbliche Nutzung ist es nicht geeignet!

*Auf dem Bildschirm und dem Tastaturfeld ist eine Schutzfolie

>

angebracht, die zerkratzt sein darf. Eine verkratzte Folie stellt keinen Reklamationsgrund dar! *Sie benötigen noch 2 Bananenstecker für das Anschlusskabel zum Netzteil hin, der EC5 Stecker für das 4010 Duo ist bereits vorhanden!
*Unsere Ladegeräte sind aus neuester Produktion mit neuester Software! *Unser am Gerät angebrachtes Garantiesiegel darf nicht beschädigt oder entfernt werden, weiterhin darf das Gerät nicht geöffnet oder äußerlich verändert werden, da sonst die Garantie erlischt! *Die elektronische Seriennummer aller Ladegeräte wird beim Verkauf erfasst!

Preis: 500.00EUR

in die Datenbank aufgenommen am Montag, 13. November 2017